






## Wassersackrohre


	Wassersackrohre U - Form, handelsüblich ohne Dichtfläche					
	Eintritt	Austritt	PN in bar	Material		Bestell-Nr.
	G 1/4	G 1/4	25	Stahl		90 06 2
	G 1/2	G 1/2				90 15 2

	Wassersackrohre Kreis-Form, handelsüblich ohne Dichtfläche					
	Eintritt	Austritt	PN in bar	Material		Bestell-Nr.
	G 1/4	G 1/4	25	Stahl		95 06 2
	G 1/2	G 1/2				95 15 2


	Wassersackrohre U - Form, Spannmuffe - Zapfen					
	Eintritt	Austritt	PN in bar	Material	DIN	Bestell-Nr.
	G 1/2	G 1/2	25	Stahl	16282	91 15 1
	G 1/2	G 1/2		1,4571		91 15 3

	Wassersackrohre Kreis - Form, Spannmuffe - Zapfen					
	Eintritt	Austritt	PN in bar	Material	DIN	Bestell-Nr.
	G 1/2	G 1/2	200	Stahl	16282	96 15 1
	G 1/2	G 1/2		1,4571		96 15 3

	Wassersackrohre U - Form, Spannmuffe - Anschweißende					
	Eintritt	Austritt	PN in bar	Material	DIN	Bestell-Nr.
	Anschw.	G 1/2	200	Stahl	16282	92 15 1
	Anschw.	G 1/2		1,4571		92 15 3

	Wassersackrohre Kreis - Form, Spannmuffe - Anschweißende					
	Eintritt	Austritt	PN in bar	Material	DIN	Bestell-Nr.
	Anschw.	G 1/2	200	Stahl	16282	97 15 1
	Anschw.	G 1/2		1,4571		97 15 3

## Druckstoßminderer

	Muffe	Zapfen	PN in bar	Material		Bestell-Nr.
	G 1/2	G 1/2	250	Messing		88 15 1
			630	Stahl		88 15 2
			630	1,4571		88 15 3
	M 20 x 1,5	M 20 x 1,5	250	Messing		88 17 1