
**PC5400 nyomtató
modul**



A PC5400 nyomtató modullal egy soros nyomtató illeszthető a riasztóközpontozhoz.

Tulajdonságok:

- 4 vezetékes kapcsolat a központtal
- áramfelvétel: 35mA
- Szabotázsvedett és felügyelt
- Maximális kábelhossz: 61 m
- RS-232 csatlakozó
- BAUD értékek: 300, 1200, 2400, 4800

Telepítés

A doboz felhelyezése után kösse be a keybust (RED, BLK, YEL, GRN). A T1 és T2 pontok a szabotázsvedelmet szolgálják, NC lezárást igényel. Ha nem használják a szabotázsvedelmet, a T1 és T2 pontot akkor is rövidre kell zárni.

Kompatibilis eszközök

- PC5010
- PC5020
- PC5015
- PC1565-2P
- PC585
- PC1580
- PC5008

A PC5400 programozása

Ha már bekötötték az eszközt, lépjenek be az üzembe helyezési módba, majd szekció [801]. Üsse be a kétszámjegyű programrészt, amit programozni kíván. PC1580-as esetén a szekció nem [801], hanem [87].

Szekció [01], opció[1].....Nyomtató enged/tilt

(engedélyezi a modul használatát)

Szekció [01], opció[2].....Handshake enged/tilt

(Handshake engedélyezése)

Szekció [01], opció[1].....Oszlop száma

(oszlop számának állítása)

Szekció [01], opció[4]-[7].....Baud

(baud érték beállítása, melyen a modul kommunikál a nyomtatóval). Ha a nyomtatott üzenetekben hiányoznak betűk, próbáljon egy alacsonyabb értéket beállítani.

Szekció [01], opció[7].....Órakijelzés

(az óra kijelzésének állítása)

Szekció [05]Printer nyelv

választás

(alapértelmezés szerint angol, de lehet francia, spanyol, svéd)

PC5400 telepítési utasítás

[01] Nyomtató konfiguráció

| <i>Alap</i> | <i>Opció</i> | <i>BE</i> | <i>KI</i> | |
|-------------|--------------------------|-----------|-------------------------|-----------------|
| KI | <input type="checkbox"/> | 1 | Nyomtató engedélyezve | Tiltva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 2 | Handshake a nyomtatótól | Nincs handshake |
| KI | <input type="checkbox"/> | 3 | 80 oszlopos | 40 oszlopos |
| KI | <input type="checkbox"/> | 4 | 300 baud engedélyezve | Tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 5 | 1200 baud engedélyezve | Tiltva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 6 | 2400 baud engedélyezve | Tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 7 | 4800 baud engedélyezve | Tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 8 | 24 órás órakijelzés | 12 órás |

[05] Nyelvmegeadás

| <i>Alap</i> | nyomtató nyelv |
|-------------|---|
| 01 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| | 01 Angol |
| | 02 Francia |
| | 03 Spanyol |
| | 04 Svéd |

