

Termékinformáció



A GD101S az 1/3" Sony Super HAD CCD II. –vel nagy felbontásra képes. 600TVL Nappal és 650 TVL éjszaka. A továbbfejlesztett képfeldolgozó motor és a Sens-up funkció, együttesen tiszta fekete/fehér képet biztosít nagyon gyenge fényviszonyok mellett (0.00001Lux).

A 3D adaptív zajszűrő hatásosan csökkenti a képen esetlegesen létrejövő zajokat gyenge megvilágításnál, és segít élénk, tiszta képet reprodukálni.

Super WDR és 2D/3DNR funkciója tökéletes, zajmentes képet biztosít a legszélsőségsébb fényviszonyok között is.

Az OSD menü, az RS-485 kommunikáció, a mozgásérzékelés, a privát zóna kitararás is rendelkezésre állnak, amely funkciók nagyban emelik a megfigyelés színvonalát.

A tökéletes 3 tengelyes állíthatósági struktúra lehetővé teszi, hogy a kamera megfelelő szögben közvetítse a képet, bárhogyan is szerelték fel.



Főbb jellemzők:

- 1/3" SonySuper HAD CCD II
- Super Wide Dynamic (sWDR)
- Magas felbontás: 600TVL nappal
650TVL éjszaka
- 2D/3DNR zajszűrés
- 2,8~12mm DC Íriszes lencse
- Ellenfény elhalványítás
- Szerszám nélkül állítható
3 tengelyes belső konzol
- Mozcás stabilizátor
- Mozcásérzékelés
- Beállításokhoz szervizmonitor
kimenet
- RS-485 interfész (Pelco-D)
- 12VDC/24VAC

Típus	GD101S-VFA12DN
Képzérzékelő	1/3" Sony Super HAD CCD II
Effektív pixelek	NTSC: 768 (m) x 494 (sz) PAL: 752 (m) x 582 (sz)
H. felbontás	600 TV sor (nappal) 650 TV sor (éjjel)
Szinkronizáló rendszer	belső
Pásztázó rendszer	NTSC 525 sor, PAL 625 sor, 2:1 Interlaced
Video kimenet	1.0Vp-p kompozit, 75 Ohm
Minimális megvilágítás	0,1lux F1,2 mellett (Sens-up ki) 0,0001 lux F1,2 mellett (Sens-up x512)
Jel/zaj arány	Több mint 52 dB (AGC kikapcsolva)
Fehér egyensúly	1800 K-11000K Auto/Manuális
Jelerősség szabályozás	-6dB~34dB Auto
Gamma korrekció	$\gamma=0.45$
Zár sebesség	NTSC:1/60-1/100.000sec PAL:1/50-1/100.000sec
Folthatás	0.005%
Optika	2,8~12mm Varifokális lencse
Opcionális	2,9/3,6/4,3/6/8/12/16mm
Áramforrás	12VDC / 24VAC
Üzemeltetéshez szükséges áram	200mA 12VDC 90mA 24VAC
Írisz vezérlés	DC Írisz
Üzemi hőmérséklet	14°F -122°F (-10 °C - + 50 °C)
Páratartalom	80%-os RH-n belül
Méret	lásd a "Méret" pontban
Tömeg (körülbelül g-ban)	500g
Funkciók:	
WDR	ki/be
2D/3DNR	ki/be
Sense-up	ki/2x~512x
Mozgásérzékelés	ki/be (8 lehetséges zóna)
Fehéregyensúly	Auto(ATW) /Manuális
Digitális Zoom	ki/x1~x6
Privát zóna maszkolás	ki/be (8 lehetséges zóna)

